

Conduits ICTA 3422 Chronofil™

conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

ICTA	3	4	2	2
	Résistance		Température	
écrasement	chocs		mini	maxi
750 N	6 J		- 5°C	+ 90°C



09016



09131

Explication du code **p. 841**
 Choix du diamètre des conduits **p. 841**
 Pouvoir Calorifique supérieur **catalogue en ligne**
 Lexique **catalogue en ligne**

Conformes à la norme EN 61386-22
 Conduit seul : IP 68
 Conduit + manchon : IP 44
 Conduits préfilés mono et multiconducteurs
 Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
 Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés
 Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
 Adaptés pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100)
 La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit

Réf.	Conduits ICTA Chronofil - courants forts	Couleur des conducteurs
RAL 5010	Ø16 mm	
09028	1 conducteur x 2,5 mm ²	
09001	2 conducteurs x 1,5 mm ²	
09002	2 conducteurs x 1,5 mm ²	
09004	3 conducteurs x 1,5 mm ²	
09006	3 conducteurs x 1,5 mm ²	
09008	3 conducteurs x 1,5 mm ²	
09010	3 conducteurs x 1,5 mm ²	
09012	3 conducteurs x 1,5 mm ²	
09014	3 conducteurs x 1,5 mm ²	
09015	3 conducteurs x 1,5 mm ²	
	Ø20 mm	
09054	1 conducteur x 16 mm ²	
09016	3 conducteurs x 1,5 mm ²	
09031	3 conducteurs x 2,5 mm ²	
09032	3 conducteurs x 2,5 mm ²	
09035	3 conducteurs x 2,5 mm ²	
09037	3 conducteurs x 2,5 mm ² + 1 conducteur x 1,5 mm ²	
09040	3 conducteurs x 2,5 mm ² + 1 conducteur x 1,5 mm ²	
09043	3 conducteurs x 2,5 mm ² + 2 conducteurs x 1,5 mm ²	
09019	4 conducteurs x 1,5 mm ²	
09020	4 conducteurs x 1,5 mm ²	
09022	5 conducteurs x 1,5 mm ²	
09025	5 conducteurs x 1,5 mm ²	
Noir		
09066	Téléreport simple	
RAL 5010	Ø25 mm	
09046	3 conducteurs x 6 mm ²	

Réf.	Conduit ICTA ChronoBus - courants forts	Couleur des conducteurs
RAL 5010	Ø16 mm	
09116	MyHOME Domotique Câble BUS 2 fils 2 x 0,5 mm ²	
	Conduits ICTA Chronofil - courants faibles	
	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Convient pour travaux de rénovation	
RAL 6029	Ø20 mm	
09090	Câble télécom ivoire 298 4 paires 5/10 ^{ème}	
09160	Câble coaxial 17 VATC	
09180	Câble Grade 3 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/FTP	
09190	Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP	
09191	Câble Grade 2 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/UTP	
09195	Câble interphonie - 3 paires	
	Ø25 mm	
	Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520 Convient pour tous les projets neufs : répondent aux exigences de l'Arrêté du 3 août 2016	
09091	Câble télécom ivoire 298 4 paires 5/10 ^{ème}	
09081	Câble Grade 1 - cat. 5 F/UTP	
09079	Câble interphonie - 3 paires	
09130	Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP	
09131	Câble Grade 2 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/UTP	
09140	Câble Grade 3 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/FTP	

Autres configurations sur-mesure
Contactez votre direction régionale

Accessoires **p. 835**

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr