

Fiche technique du produit 21121

Caractéristiques

P25M - contact auxiliaire - 1O+1SD O - 415V - 2.2A

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Acti 9
Gamme de produits	P25M
Fonction produit	Contact OF ou de défaut
Nom abrégé de l'appareil	O" et SD
Composition de contacts de signalisation	2 "O"
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 P25M
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	89 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Mode de raccordement	Connexion par borne 2 câble(s) 1 mm ² rigide Connexion par borne 2 câble(s) 1 mm ² souple Connexion par borne 2 câble(s) 2,5 mm ² souple
Accessoires associés	P25M

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	CEBEC DEMKO FIMKO NEMKO SEMKO
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
