

Caisson de VMC Simple Flux Hygrovariable® CALISTAR

Avantages





- Economies sur facture de chauffage
- Economies sur consommation électrique
- Hygrostat réglable de 40 à 80 % d'humidité relative.
- 3 vitesses.
- Grande vitesse équipée d'un système de temporisation de 30 minutes.
- Silencieux
- Système VENTURI en cuisine.
- Piquages d'extraction amovibles.

Utilisation

- Pour logement de 2 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

Structure

- Coque en polypropylène.
- 1 piquage cuisine avec Venturi Ø 125 mm favorisant l'écoulement du flux d'air.
- 4 piquages sanitaires Ø 80 mm avec régulateurs, pouvant être utilisés en 15 ou 30 m³/h (WC ou salles de bains).
- 1 piquage de rejet Ø 125 mm.



Hygrostat centralisé réglable

ECO DESIGN - Caractéristiques techniques CALISTAR

Consommation électrique	Pour tous types de logement	
Petite vitesse (1)	20 W	
Vitesse intermédiaire (2)	31 W	
Grande vitesse temporisée (3)	48 W	
Consommation électrique moyenne	22 W-Th-C	
Niveau de puissance acoustique	27 dB(A)	
En PV à la bouche cuisine		
Classe énergétique	E	
Mototurbine	2 pôles, turbine à réaction, rotor extérieur, protection thermique, 3 vitesses	
Alimentation	230 V - 50 Hz	
Informations commerciales		
Version	Caisson	Kit
Référence	CALISTAR	
Code	907558	
Gencod	3325579075585	
Garantie	5 ans	



(1) et (2) à sélectionner suivant le type de logement (câblage voir notice)
 (3) commune à tous les logements

