

## Poussoir témoin 6A 250V~ Mosaic 1 module - blanc

REF. 077033L

MOSAIC

LEGRAND



16,79 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Poussoir avec bornes libres de potentiel Mosaic 6A - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Utiliser le voyant référence 067688L en câblage phase distribuée
- 1 module
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

### Les + utilisation

Pour la fonction témoin, les bornes du voyant sont libres de potentiel

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>		<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9003
<b>appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire</b>		<b>Transparent</b>	Non
<b>Modèle</b>	bouton-poussoir unique	<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non
<b>Type de commande</b>	bascule/rocker	<b>Impression</b>	sans
<b>Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture</b>	1	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP31
<b>Nombre de bascules d'actionnement</b>	1	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	1	<b>Largeur d'appareil</b>	45 mm
<b>Nombre de pôles</b>	1	<b>Hauteur d'appareil</b>	22.5 mm
<b>Tension nominale</b>	250 V	<b>Profondeur d'appareil</b>	36.3 mm
<b>Courant nominal assigné</b>	6 A	<b>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	40 mm
<b>Avec éclairage</b>	Oui	<b>Compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>Contact de report</b>	Non	<b>Compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>Type de raccordement</b>	borne automatique	<b>Compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>Type de montage</b>	encastré	<b>Possible support IFTTT</b>	Non
<b>Type de fixation</b>	à clipser	<b>Profondeur d'encastrement</b>	24 mm
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 35 °C
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Fréquence d'alimentation</b>	50 - 60 Hz
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Indication de repérage des bornes de raccordement</b>	Oui
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Capacité des bornes</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Finition de la surface</b>	brillant	<b>Nature du câble pour connexion</b>	Souple ou rigide
<b>Couleur</b>	blanc	<b>Section de câble</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.