

REF . 0 047 45



RELAIS TEMPORISÉ - TEMPORISÉ À LA MISE SOUS TENSION



| | |
|------------------------------|----------|
| Tarif unitaire HT | 207,00 € |
| Emballage (nombre d'unités) | 1 |
| Volume (dm ³) | 0,192 |
| Poids (g) | 86,00 |

Caractéristiques du produit

Relais

- {text}
- {text}

Temporisé à la mise sous tension

- Permet de mettre sous tension une charge pour une durée prédéterminée
- La temporisation (T) démarre à la mise sous tension du relais
- A la fin de la temporisation (T), la charge est mise hors tension
- Nombre de modules : 1

Caractéristiques générales

Relais temporisés

- Permettent de commander la mise sous tension et/ou la mise hors tension d'un circuit (éclairage, ventilation, automatisme, signalisation) en fonction d'une durée prédéterminée de 0,1 s à 100 h
- Tension d'alimentation : 12 à 230 V AC/DC (50/60 Hz)
- Sortie : 8 A - 250 V~ - μ cos phi = 1 par contact à inverseur

Documentation associée



Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.220\)](#)



Logiciels métiers

- Logiciel "Illipro"
- Logiciel XL PRO³ 400
- Logiciel XL PRO³ CALCUL



Notices / Guides mise en œuvre

- [Notice n°291830/05](#)