



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LG
Nom abrégé de l'appareil	LG8K
Fonction produit	Démarrateur inverseur DOL intégré
Fonction de l'appareil	Sécurité
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Contacteur inverseur Disjoncteur
Puissance moteur kW	3 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique	9... 14 A
Tension circuit de commande	400/415 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Sélecteur 2 positions démarrage noir I-II Bouton-poussoir stop noir O Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge

Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	4 entrée câble : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Largeur	175 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	177 mm
Poids	1,64 kg
Code de comptabilité	LG8K

Environnement

Normes	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP55 pour le coffret se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à IEC 60529

Caractéristique d'environnement	Standard
---------------------------------	----------

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
